



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite hidráulico HLP 5 ha sido especialmente desarrollado para sistemas hidráulicos de tracción pesada y para instalaciones permanentes que tienen que operar bajo alta presión y en un amplio rango de temperaturas. Este aceite también es muy adecuado para la lubricación por circulación (con excepción de las turbinas), para las bombas de vacío y la lubricación general de la máquina.

Según las especificaciones de

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
---------	---------	----------------------	---------------------

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density	0.823	kg/l
Viscosity	ISO VG 5	
Kinematic Viscosity a 40°C	4.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	1.8	mm ² /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.