



## 35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Versión del documento: 20 abr. 2024



### Descripción

Este semisintético STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 10W-40 es un aceite agrícola multifuncional especialmente desarrollado para su uso en motores diésel, transmisiones, tomas de fuerza, frenos húmedos, sistemas hidráulicos, dirección asistida y tracción final de tractores, que combina máquinas de construcción de carreteras e hidráulicas.

### Según las especificaciones de

ACEA E3  
API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C  
John Deere J20C / J27  
MB-Approval 228.1  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145  
New Holland 526C  
ZF TE-ML 06C / 07D

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	96	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity a -25°C	7000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.