



36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este mineral STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 15W-30 es un aceite agrícola multifuncional especialmente desarrollado para su uso en motores diésel, transmisiones, tomas de fuerza, frenos húmedos, sistemas hidráulicos, dirección asistida y tracción final de tractores, que combina máquinas de construcción de carreteras e hidráulicas.

Según las especificaciones de

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 420A
ZF TE-ML 06B / 07B

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.877	kg/l
Viscosity	15W-30	
Kinematic Viscosity a 40°C	81.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	10.8	mm ² /s
Viscosity Index	118	
Dynamic Viscosity a -20°C	6600	mPa.s
Flashpoint COC	222	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.