



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Versión del documento: 27 abr. 2024



Descripción

El aceite del tren de transmisión es un aceite especialmente desarrollado para su uso en transmisiones 'Power Shift', diferenciales y finales, embragues y frenos bañados, sistemas hidráulicos de equipos de movimiento de tierras donde se prescribe un nivel de rendimiento Caterpillar TO-4 o Allison C-4.

Según las especificaciones de

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	40.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity a -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.