



## 38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Versión del documento: 27 abr. 2024



### Descripción

El aceite del tren de transmisión es un aceite especialmente desarrollado para su uso en transmisiones 'Power Shift', diferenciales y finales, embragues y frenos bañados, sistemas hidráulicos de equipos de movimiento de tierras donde se prescribe un nivel de rendimiento Caterpillar TO-4 o Allison C-4.

### Según las especificaciones de

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

### Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity a 40°C	102	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity a -25°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.