



39000D Industrial Gear Oil 150

Versión del documento: 20 abr. 2024



Descripción

Este aceite mineral para caja de cambios industriales 150 ha sido especialmente desarrollado para su uso en cajas de cambios selladas, equipadas con engranajes rectos, en espiral, cónicos y helicoidales.

Según las especificaciones de

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity a 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14.5	mm ² /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.