



39000E Industrial Gear Oil 220

Versión del documento: 20 abr. 2024



Descripción

Este aceite mineral para caja de cambios industriales 220 ha sido especialmente desarrollado para su uso en cajas de cambios selladas, equipadas con engranajes rectos, en espiral, cónicos y helicoidales.

Según las especificaciones de

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity a 40°C	228	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	19.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.