



39000F Industrial Gear Oil 320

Versión del documento: 20 abr. 2024



Descripción

Este aceite mineral para caja de cambios industriales 320 ha sido especialmente desarrollado para su uso en cajas de cambios selladas, equipadas con engranajes rectos, en espiral, cónicos y helicoidales.

Según las especificaciones de

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.9	kg/l
Viscosity	ISO VG 320	
Kinematic Viscosity a 40°C	330	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	24.2	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	255	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.