



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este aceite mineral SAE 10 SF/CE Super Single Grade se ha desarrollado para una amplia variedad de propósitos y es ideal para motores estacionarios, transmisiones industriales y sistemas hidráulicos.

Según las especificaciones de

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	41	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	6.7	mm ² /s
Viscosity Index	118	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.0	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.88	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.