



43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Selfmix Oil se ha desarrollado de forma especial y, por lo tanto, resulta adecuado para su uso en los modernos motores de escúter de 2 tiempos refrigerados por aire o por agua. Este aceite de automezcla es adecuado para motores con sistemas de inyección de aceite. El aceite de motor proporciona un alto rendimiento y gran protección contra el desgaste del motor y los pistones. Este aceite tiene la especificación de baja emisión de humos para la conducción en zonas urbanas.

Nota: No está indicado para su uso en competición.

Adecuado para utilizar en sistemas de inyección de aceite.

Según las especificaciones de

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity a 40°C	76.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	10.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.