



43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 2-Stroke Premium Synthetic es adecuado, y está especialmente desarrollado y recomendado para su uso en motores de competición de 2 tiempos refrigerados por aire o agua. Este aceite solo es adecuado cuando se requiere una lubricación premezclada en el combustible para motores de 2 tiempos en aplicaciones de motocross, enduro, quad, trail y go-kart. El alto rendimiento de este aceite 100 % sintético proporciona una excelente protección contra el desgaste del motor, el cigüeñal y los pistones, en condiciones de competición.

Nota: No debe utilizarse en sistemas de inyección de aceite.

Dosificación: Go-kart : del 3 al 4 %

Otros : 3 %

La proporción de mezcla recomendada para go-kart es de 25:1 y para motocross y otros de 40:1.

Según las especificaciones de

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity a 40°C	125	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	15,5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.