



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 2-Stroke Premium Synthetic Racing Extreme está especialmente desarrollado para su uso en motores de competición de 2 tiempos refrigerados por aire o agua. Este aceite solo es adecuado cuando se requiere una lubricación premezclada en el combustible para motores de 2 tiempos para uso en aplicaciones de competición en carretera y de alto rendimiento. El aceite 100 % sintético con tecnología Éster proporciona una protección extrema para evitar el desgaste del motor, el cigüeñal y los pistones, en todas las condiciones de competición.

Nota: No debe utilizarse en sistemas de inyección de aceite.

Dosificación: del 3 al 4 %

La proporción de mezcla recomendada para carrera es de 25:1

Según las especificaciones de

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity a 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.