



48000A Compressor Oil 46

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite mineral para compresor sin eje 46 ha sido especialmente desarrollado para su uso en compresores de pistón y algunos compresores rotativos. Este aceite es adecuado para compresores que operan con una temperatura de suministro de hasta 220 ° C. Este aceite también es extremadamente adecuado para enfriar o lubricar tornillos y compresores centrífugos (radiales y axiales).

Según las especificaciones de

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity a 40°C	45.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.