



## 5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Versión del documento: 28 abr. 2024



### Descripción

Este fluido se ha desarrollado especialmente para su uso en el sistema de accionamiento de tracción total (AWD) GenVI de BorgWarner. El aceite proporciona excelentes características para la fricción, evita sacudidas y garantiza una lubricación óptima durante la vida útil del embrague. Este fluido está recomendado para embragues BorgWarner (Haldex) de la Generación VI y su uso está especificado por diversos fabricantes de automóviles, p. ej. Volvo y el Grupo VAG.

### Manual de aplicación

#### Según las especificaciones de

VW G 065 175  
Volvo 32240904 / 32240905

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
50001BW-VI	1 L	6	450

### Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity a 40°C	28.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	6.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a -30°C	5100	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.