



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Versión del documento: 12 may. 2024



Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic está especialmente desarrollado para una óptima lubricación de los motores de moto de 4 tiempos. Este aceite presenta una elevada viscosidad a altas temperaturas y es adecuado para los motores de motocicletas más antiguos. La fórmula especial garantiza una excelente limpieza y es adecuada para la lubricación de cajas de cambios con embragues de disco húmedo o sin ellos.

Según las especificaciones de

API SL
JASO MA / MA2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	146.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.