



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic está especialmente desarrollado para una óptima lubricación de los motores de moto de 4 tiempos. Este aceite tiene un amplio rango de viscosidad debido a la fluidez a bajas temperaturas y a la alta viscosidad a altas temperaturas. Este SAE 15W-50 tiene un excelente rendimiento y hace que el aceite sea perfectamente adecuado para los motores de motocicletas más antiguos. La fórmula especial garantiza una excelente limpieza y es adecuada para la lubricación de cajas de cambios con embragues de disco húmedo o sin ellos.

Según las especificaciones de

API SL
JASO MA / MA2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity a 40°C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.