



## 54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology es adecuado para cajas de cambios y motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. Este aceite de motor proporciona una protección de alto rendimiento a los motores y las cajas de cambios en condiciones difíciles gracias a los aceites base de alta calidad con mezcla de ésteres.

La combinación de los excepcionales aditivos antifricción/antidesgaste y la lubricidad de la mezcla reduce el consumo de aceite y prolonga la vida útil del motor.

Este aceite de motor multigrado SAE 10W-40 se ha desarrollado para motocicletas con embrague húmedo o sin él, y es retrocompatible con las especificaciones API SG, SH, SJ, SL y SM.

### Según las especificaciones de

API SN  
JASO MA / MA2

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.