



## 54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology es un aceite de motor especialmente desarrollado para motores avanzados de escúter de 4 tiempos con cajas de cambios CVT. La mezcla de alto rendimiento proporciona, debido a las propiedades de baja fricción, una protección óptima en condiciones difíciles. Permite que el motor y la caja de cambios CVT actúen en diferentes circunstancias, como el tráfico urbano y la conducción en autopista, lo que también es necesario para los motores con sistemas start-stop.

Nota: Este aceite no es adecuado para motores y transmisiones de motocicletas estándar con embragues húmedos o sin ellos.

### Según las especificaciones de

API SJ  
JASO MB

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematic Viscosity a 40°C	73.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	11.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity a -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.