



54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester es adecuado para motores de moto de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. La mezcla de ésteres de alto rendimiento proporciona una excelente protección, reduce el consumo de aceite y prolonga la vida útil del motor. Este aceite de motor multigrado SAE 10W-50 se ha desarrollado para motores de motocicletas estándar.

Nota: Este aceite de motor es adecuado para la lubricación de cajas de cambios con embragues húmedos o sin ellos, y es retrocompatible con las especificaciones API: SG, SH, SJ, SL y SM.

Según las especificaciones de

API SN
JASO MA / MA2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	121	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.