



## 55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Versión del documento: 14 abr. 2024



### Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester es adecuado para motores de moto de 4 tiempos refrigerados por aire y agua. La nueva tecnología requiere un aceite de motor avanzado y este aceite con un paquete de aditivos equilibrado con aditivos de ésteres proporciona la protección perfecta, reduce el consumo de aceite y prolonga la vida del motor incluso en las circunstancias más exigentes.

Este aceite de motor multigrado SAE 15W-50 se ha desarrollado para motores de motocicletas de carretera y todoterreno.

Nota: Este aceite de motor es adecuado para la lubricación de cajas de cambios con embragues húmedos o sin ellos, y es retrocompatible con las especificaciones API: SG, SH, SJ, SL y SM.

### Según las especificaciones de

API SN  
JASO MA / MA2

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity a 40°C	117	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	18.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.