



## 56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester es adecuado para motores de motocicletas de 4 tiempos refrigerados por aire y por agua en uso en la calle y en la competición. El aceite tiene una alta calidad en una amplia gama de viscosidades, por lo que el equilibrio perfecto en los aditivos en combinación con la mezcla de ésteres proporciona una protección de alto rendimiento al motor a velocidades muy altas y en condiciones pesadas. Este aceite de motor multigrado SAE 5W-50 se ha desarrollado para motores de competición, ya que el modificador de fricción proporciona un agarre óptimo para los embragues húmedos, por lo que este aceite proporciona una ventaja en las competiciones para el arranque perfecto, pero también es adecuado para los motores de motocicletas estándar de carretera y todoterreno.

Nota: Este aceite de motor es adecuado para la lubricación de cajas de cambios con embragues húmedos o sin ellos, y es retrocompatible con las especificaciones API: SG, SH, SJ, SL y SM.

### Según las especificaciones de

API SN  
JASO MA / MA2

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.850	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	5W-50	
Kinematic Viscosity a 40°C	104	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	17.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	189	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.