



57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester es adecuado para escúteres con motores de 4 tiempos refrigerados por aire y agua, motores de motocicleta y cajas de cambios. La alta calidad, en combinación con los aditivos avanzados y los aditivos con ésteres, da a este aceite un elevado rendimiento para la protección óptima del motor. La combinación de los excepcionales aditivos antifricción/antidesgaste y la alta lubricidad aumenta el rendimiento, reduce el consumo de aceite y prolonga la vida útil del motor. Este aceite de motor está especialmente desarrollado para escúteres pequeños, motores de motocicletas y cajas de cambios con embragues húmedos o sin ellos, y es retrocompatible con las especificaciones API: SJ, SL y SM.
Nota: No apto para cajas de cambios con transmisión CVT.

Según las especificaciones de

API SN
JASO MA / MA2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	85	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.