



58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

El aceite MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester se ha desarrollado para motores de moto de 4 tiempos refrigerados por aire y agua, que se utilizan en competiciones extremadamente exigentes. Este aceite para motores y cajas de cambios está especialmente desarrollado para condiciones extremas de competición, debido a su alta viscosidad y composición equilibrada. Este aceite puede hacer frente a los retos más difíciles. El avanzado paquete de aditivos en combinación con los aditivos de éster proporciona una protección óptima para el motor. El aceite de motor multigrado se ha desarrollado para motores de competición, de carretera y todoterreno, pero también es adecuado para motores de motocicletas estándar cuando se requiere un SAE 10W-60. La combinación de los excepcionales aditivos antidesgaste/antifricción y la alta lubricidad de la mezcla aumenta el rendimiento, reduce el consumo de aceite y prolonga la vida útil del motor.

Según las especificaciones de

API SN
JASO MA2

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity a 40°C	163	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	24.0	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.