62000 Propeller Shaft Grease

Versión del documento: 14 abr. 2024

Descripción

Esta grasa para ejes de hélice ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones a bordo de barcos. La grasa tiene una resistencia muy alta al efecto de lavado del agua y, por lo tanto, es particularmente adecuada para su uso en mangas de eje de hélice. Esta grasa también es adecuada para lubricar timones, cabrestantes, ejes de anclaje e igualmente donde el ambiente húmedo juega un papel importante.

Según las especificaciones de

DIN 51502
ISO 673 / L-XBC IB2
KP2K-20

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
62000	0.4 kg	12	-
62001	1 kg	6	-
62005	5 kg	1	-
62018	18 kg	1	-
62050	50 kg	1	-
62185	185 kg	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Colour	Brown		
NLGI Classification	2		
Base Oil	Mineral		
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm2/s	
Temperature Range	-10 / 90	°C	
Water Resistance	Insoluble		
Soap Thickener	Lithium-Calcium		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl