



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Esta grasa de litio y calcio EP-2 se ha desarrollado especialmente para los puntos del chasis, los embragues de bola y las juntas universales. Esta grasa reduce el número de operaciones de relubricación para vehículos comerciales, maquinaria de movimiento de tierras y maquinaria agrícola. Debido a las propiedades de resistencia al agua, esta grasa es excelente para usar en condiciones húmedas y sucias.

Según las especificaciones de

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.