65000C PTFE Grease EP-2

Versión del documento: 21 abr. 2024

Descripción

Esta grasa de PTFE naval EP-2 es una grasa de teflón resistente al agua desarrollada para su aplicación en las industrias de transporte, metal y papel. Esta grasa se puede utilizar como lubricante para superficies de deslizamiento, rieles de guía, cables de acero, tornos, poleas y juntas con bisagras. También es la grasa ideal en el sector de la mecanización agrícola, automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Esta grasa blanca de teflón PTFE se puede utilizar en varios tipos de cojinetes, como cojinetes de bolas, cojinetes lisos y cojinetes de rodillos.

Según las especificaciones de

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
65018C	18 kg	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Colour	white_yellow		
NLGI Classification	2		
Base Oil	mineral		
Additive	PTFE		
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm2/s	
Temperature Range	-20 / 120	°C	
Soap Thickener	Lithium		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl