



## 65000H Heavy Duty Grease

Versión del documento: 21 abr. 2024



### Descripción

La grasa para tareas pesadas es una grasa de alto rendimiento de litio y calcio. Este aceite de base mineral de alta calidad en combinación con aditivos y polímeros especiales EP evita el contacto de metal con metal, reduciendo la fricción y el desgaste en condiciones extremas. Proporciona una película lubricante estable y adherente con excelentes propiedades de resistencia al agua, incluso en condiciones de carga elevada. MPM Heavy Duty Grease cubre una amplia gama de usos que incluyen aplicaciones en carreteras y en la construcción, como pasadores de cazos, puntos de chasis y cojinetes lisos muy cargados en cargadoras de palas y otros equipos. También es adecuado para ciertos sistemas de lubricación centralizada de 2 vías y como grasa de quinta rueda.

Según las especificaciones de

DIN 51825  
KP2K-20

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity a 40°C	600	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.