66000 Vaseline Acid-Free

Versión del documento: 20 abr. 2024

Descripción

Esta vaselina industrial sin ácido ha sido especialmente desarrollada para la lubricación y protección de herramientas y componentes mecánicos, como varillas roscadas, carcasas, rodamientos de bolas, dentado y cadenas. Esta vaselina es extremadamente adecuada para guías de techo deslizantes, capó, cerraduras de puertas y cabinas, bisagras, postes de baterías y componentes mecánicos móviles. Esta vaselina no es adecuada para fines médicos.

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
66001	1 kg	6	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 80°C	0.8	kg/l	
Colour	white		
Kinematic Viscosity a 40°C	7	mm2/s	
Temperature Range	38 / 64	°C	
Soap Thickener	Petroleum jelly		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl