



## 70000 Degreaser Extra P60

Versión del documento: 14 abr. 2024



### Descripción

Especialmente indicado para la eliminación de suciedad industrial pesada como grasa, lubricantes, alquitrán, asfalto y betún. Limpia fácilmente las piezas de la máquina y la chapa. Formulado con emulsionantes potentes para una disolución óptima con agua. Absorbe alrededor de 5 veces el volumen de contaminación (aceite y grasa). El punto de inflamación es de aproximadamente 65°C. Incluye aromáticos.

### Dosis y uso

Para la limpieza manual, utilice el producto preferiblemente sin diluir. Deje que el producto penetre durante un rato. Luego deje que se evapore, limpie con un paño o cepillo, o rocíe con agua. Para la limpieza a alta presión y el lavado por aspersión, preferiblemente diluya al 1% -2% (1: 100-1: 50) y procese a aproximadamente 60°C.

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

### Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
--------	-------	--------

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.