83000A Antifreeze G11 Concentrate

Versión del documento: 14 abr. 2024

Descripción

Este anticongelante con contenido de silicato VW TL 774C/G11 es un anticongelante de alta calidad y se puede utilizar durante todo el año en los sistemas de refrigeración de motores de gasolina y diésel. Gracias al paquete especial de aditivos y al monoetilenglicol de alta calidad, este anticongelante MPM VW TL 774C/G11 es uno de los de mayor calidad en el mercado. Este anticongelante debe diluirse aún más antes de su uso con agua en la proporción recomendada.

Según las especificaciones de

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 325.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 20°C	1.125	kg/l	
Colour	blue / green		
Ph 50% diluido	7.2		
Copper Corrosion	16		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl