



## 83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Versión del documento: 14 abr. 2024



### Descripción

Este refrigerante con silicato -38°C VW TL 774C/G11 es un refrigerante de alta calidad y se puede utilizar durante todo el año en los sistemas de refrigeración de motores de gasolina y diésel. Gracias al paquete especial de aditivos y al monoetilenglicol de alta calidad, este refrigerante MPM -38°C VW TL 774C /G-11 es uno de los más alta calidad del mercado. Este refrigerante debe usarse sin diluir y protege contra la congelación hasta -38°C.

### Según las especificaciones de

ASTM D3306 (USA)  
BEHR (Radiators)  
BMW GS 94000 / N600 69 0  
CUNA NC956-16  
Deutz/MWM  
GM/Opel  
MB 326.0  
ONORM V5123  
UNE 26-361  
VW TL 774C G11

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
83001C	1 L	6	450
83005C	5 L	4	112
83020C	20 L	1	30
83060C	60 L	1	12
83205C	205 L	1	2
83999C	1000 L	1	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density	1.076	kg/l	
Colour	blue / green		
Frost Protection	-38	°C	
Copper Corrosion	8		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.