



86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Versión del documento: 28 abr. 2024



Descripción

Este anticongelante sin silicato Long Life OAT es de muy alta calidad y se ha desarrollado especialmente para proteger metales no ferrosos como el aluminio y el magnesio. Este anticongelante debe diluirse con la cantidad de agua recomendada antes de su uso.

Según las especificaciones de

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 325.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 20°C	1.12	kg/l	
Colour	red		
Freezing Point 50% diluido	-40	°C	
Ph 50% diluido	7.6		
Water	3.72	mass%	
Copper Corrosion	5.3		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.