



87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo Concentrate

Versión del documento: 14 abr. 2024



Descripción

Este anticongelante Premium Long-Life contiene silicato, basado en OAT, que entre otras especificaciones cumple con los últimos requisitos de los modelos BMW / Volvo a partir de 2018. Este concentrado también es adecuado para los modelos BMW / Volvo a partir de 1987.

Este anticongelante Premium Long-Life debe diluirse con la cantidad recomendada de agua desmineralizada antes de su uso.

Este anticongelante no contiene nitritos, aminas, fosfatos, boratos ni ácido 2-etilhexanoico.

Manual de aplicación

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Según las especificaciones de

BMW LC 18
Volvo TR-31854114-002

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2
87999ABV	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 20°C	1.125	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Freezing Point 50% diluido	-40	°C	ASTM D1177
Ph 50% diluido	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	max 5	mass%	ASTM D1123

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.