



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este anticongelante Premium Long-Life contiene silicato, basado en OAT, que entre otras especificaciones cumple con los últimos requisitos de los modelos VAG 2018 en adelante y donde se recomienda G12 evo. Este concentrado también es adecuado para los modelos VAG en los que se recomienda G12+, G12++ o G13.

Este anticongelante Premium Long-Life debe ser diluido con la cantidad recomendada de agua desmineralizada antes de su uso.

Este anticongelante tampoco contiene nitritos, aminos, boratos ni ácido 2-etilhexanoico.

Manual de aplicación

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Según las especificaciones de

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50% diluido	40	°C	ASTM D1177
Ph 50% diluido	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.