88000A Antifreeze MPG

Versión del documento: 14 abr. 2024

Descripción

Este anticongelante MPM libre de silicato MPG (monopropilenglicol) ofrece una excelente protección de los componentes de aluminio y aleaciones metálicas dentro de los sistemas de refrigeración. El producto multiusos, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente también se puede utilizar en barcos y vehículos recreativos (VR) para proteger los motores de a bordo, el agua potable y la estructura del aseo contra la congelación. Este anticongelante MPG es respetuoso con el medio ambiente y puede eliminarse de forma segura, e igualmente es adecuado para aplicaciones de la industria alimentaria cuando convenga. Este anticongelante debe diluirse antes de su uso, según las especificaciones del fabricante.

Según las especificaciones de

VW TL 52 176

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
88005A	5 L	4	112
88020A	20 L	1	30
88060A	60 L	1	6
88205A	205 L	1	2
88999A	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 20°C	1.042	kg/l	
Colour	fluorescent orange / red		
Freezing point at ⅓ antifreeze + ⅔ water	-16	°C	
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water	-36	°C	
Boiling Point	165	°C	
Water	4	mass%	
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity	6.3		

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl