



## AD15000 Automatic Transmission Flush

Versión del documento: 27 abr. 2024



### Descripción

MPM Automatic Transmission Flush se utiliza para enjuagar y limpiar los componentes internos del sistema ATF. Estas propiedades de limpieza altamente efectivas reducen y eliminan la acumulación de lodos y desatascan los pasajes de fluido dentro del sistema ATF.

### Principales beneficios

- Facilita y suaviza el cambio de marchas.
- Desatasca los conductos de fluidos.
- Limpia los depósitos y el barniz de los discos de embrague.
- Reduce el desgaste y el retraso de los cambios, aumentando la vida útil de la transmisión y eliminando las vibraciones.

### Aplicación

Compatible con todos los ATF. Sólo se aplica a transmisiones totalmente automáticas con una máquina de lavado de ATF. No es adecuado para transmisiones semiautomáticas y manuales.

### Manual de aplicación

ATF Flush de 250 ml es adecuado para el tratamiento de un volumen de transmisión automática de hasta 8 litros. Utilizar siempre el aceite ATF recomendado por el fabricante de equipos originales. Seguir el procedimiento/las instrucciones de la máquina de limpieza del aceite de la transmisión automática. Agregar ATF Flush a una máquina de limpieza del aceite de la transmisión automática. Utilizar únicamente con la máquina de limpieza del aceite de la transmisión automática (ATF).

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
AD15250	0.25 L	6	-

## Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density a 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity a 40°C	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	3.5	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.