



BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Versión del documento: 13 abr. 2024



Descripción

El engine oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 está desarrollado para su uso en motores Detroit Diesel de 2 tiempos que operan en condiciones severas con una especificación de cenizas sulfatadas límite del 0.8%.

Este tipo de aceite no se recomienda cuando se usa combustible con un contenido de azufre superior al 0.5%.

Este aceite se utiliza en las series 53, 71, 92 y 149 de Detroit Diesel de 2 tiempos en el transporte marítimo, la industria y el tráfico rodado.

Según las especificaciones de

API CD-II / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL001005	5 L	4	112
BL001020	20 L	1	30
BL001060	60 L	1	6
BL001205	205 L	1	2
BL001999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.897	kg/l	
Viscosity SAE	SAE 40 40		
Kinematic Viscosity a 40°C	138	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	98		
Flashpoint COC	225	°C	
Pourpoint	-15	°C	
Total Base Number	5.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.