



BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este marine TC-W3 Oil 2-stroke biolube es un aceite sintético biodegradable completo de 2 tiempos para usar en motores fueraborda de agua, motos de agua y motores Evinrude E-TEC. Este aceite térmicamente estable garantiza una excelente limpieza del pistón y protección contra la oxidación.

El aceite biodegradable de 2 tiempos es fácilmente miscible con la gasolina y es adecuado como mezclador automático o en sistemas de inyección de aceite.

La proporción de mezcla del aceite es del 2% (1:50) y del 1% (1: 100) de acuerdo con la recomendación del fabricante del motor.

Según las especificaciones de

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.897	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity a 40°C	47	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	8.5	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Flashpoint COC	105	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.