



BLO20000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Versión del documento: 28 abr. 2024



Descripción

Este aceite marino de fueraborda FC-W es un aceite de motor de cuatro tiempos basado en aceites base de alta calidad con aditivos especiales. Debido a su excelente 'estabilidad al corte' en combinación con una fuerte resistencia a la corrosión, oxidación y desgaste, este aceite de cuatro tiempos es adecuado para su uso en motores fueraborda de alta velocidad y trabajo pesado, tales como los motores Mercury. Este aceite de motor fueraborda cumple con los últimos requisitos establecidos por la NMMA. El aceite de motor marino específico no es adecuado para su uso en motores fueraborda con sistema de postratamiento.

Según las especificaciones de

API SJ / SL
NMMA FC-W

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BLO20001	1 L	6	450
BLO20005	5 L	4	112
BLO20020	20 L	1	30
BLO20060	60 L	1	6
BLO20205	205 L	1	2
BLO20999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.871	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity a 40°C	76.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	11.8	mm ² /s	
Viscosity Index	149		
Dynamic Viscosity a -25°C	5000	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-27	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.