



BL021000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Versión del documento: 20 abr. 2024



Descripción

Este marine FC-W engine Oil 4-Stroke outboard EHP tiene una buena protección contra el desgaste en condiciones severas y está diseñado para su uso en motores modernos de 4 tiempos refrigerados por agua, tanto fueraborda como de a bordo. Este aceite de motor cumple con los últimos requisitos establecidos por la NMMA. Especialmente adecuado para su uso en motores Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, Chrysler Marine, etc.

Según las especificaciones de

API SL
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL021001	1 L	6	450
BL021005	5 L	4	112
BL021020	20 L	1	30
BL021060	60 L	1	6
BL021205	205 L	1	2
BL021999	1000 L	1	-
PBL021000	1 L	1	-

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity a -25°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.