



BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este marine 4T Inboard / Outboard Oil es un aceite de motor de cuatro tiempos basado en aceites base de alta calidad con aditivos especiales. Debido a su excelente 'estabilidad al corte' en combinación con una fuerte resistencia a la corrosión, oxidación y desgaste, este aceite de cuatro tiempos es adecuado para su uso en motores de a bordo y en motores de alta velocidad y trabajo pesado tales como los motores fueraborda de Mercury. Este aceite de motor cumple con los últimos requisitos establecidos por la NMMA. El aceite de motor marino específico no es adecuado para su uso en sistemas de tratamiento posterior de escape externo ni para el uso en automóviles.

Según las especificaciones de

Mercuriser
Mercury
NMMA FC-W

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l
Viscosity SAE	25W-40 25W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	151.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	15.5	mm ² /s
Viscosity Index	104	
Flashpoint COC	244	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.