



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Versión del documento: 21 abr. 2024



Descripción

Este aceite de motor diésel multigrado de alto rendimiento (HPE) está especialmente diseñado para la lubricación de motores marinos de alta velocidad que funcionan en condiciones severas y en todas las condiciones climáticas. Los aceites base de alta calidad combinados con aditivos superiores proporcionan intervalos máximos de cambio de aceite con una excelente protección contra el desgaste y el hollín en motores turboalimentados o de aspiración natural que garantizan la máxima vida útil del motor y reducen los costes de mantenimiento.

Según las especificaciones de

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.885	kg/l
Viscosity SAE	15W-40 15W-40	
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity a -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.34	mass%

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.