BL051000 Marine Gear Oil Propeller Drive

Versión del documento: 13 abr. 2024

Descripción

Este marine gear oil es un aceite mineral para engranajes con propiedades EP de 'presión extrema' que ofrece una protección óptima de los flancos de los dientes (picadura).

Este aceite está especialmente diseñado para su uso en transmisiones de caja de cambios de embragues mecánicos y engranajes cónicos del propulsor de la hélice.

Según las especificaciones de

SAE 90

Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL051001	1 L	6	450
BL051005	5 L	4	112
BL051020	20 L	1	30
BL051060	60 L	1	6
BL051205	205 L	1	2
BL051999	1000 L	1	-

Análisis estándar

PRUEBA	VALOR		METHOD
Density a 15°C	0.897	kg/l	
Kinematic Viscosity a 40°C	145	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.4	mm2/s	
Viscosity Index	97		
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-30	°C	

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Número de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl