



## BL059000 Marine Steering Oil

Versión del documento: 20 abr. 2024



### Descripción

Este marine steering oil es un aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para un funcionamiento óptimo de los sistemas hidráulicos con un rango de temperatura variable alto. Este aceite de dirección proporciona una excelente protección contra el desgaste y la corrosión, tiene una buena capacidad de filtración y un rápido tiempo de desaireación, lo que reduce las posibilidades de formación de espuma. Es totalmente compatible con materiales de sellado como nitrilo, silicona y fluoropolímeros (teflón). El aceite de dirección marina MPM es adecuado para el uso en sistemas de dirección hidráulicos marinos, incluidos botes de lanzamiento con hidrólisis Vetus.

### Según las especificaciones de

DIN 51524 part 3  
ISO 6743-4 Class HV 22

### Unidades de embalaje

ART. NO	VOLUMEN	ARTÍCULOS POR UNIDAD	ARTÍCULOS POR PALET
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

### Análisis estándar

PRUEBA	VALOR	METHOD
Density a 15°C	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity a 40°C	21.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

Estas características son típicas de la producción actual. Pueden darse variaciones en estas características.